AXIS M1124-E-Netzwerk-Videokamera

Kostengünstig und hochfunktional mit HDTV 720p für den Außenbereich

Die AXIS M1124-E ist eine Kamera für den Einsatz bei Tag und Nacht im Außenbereich. Sie liefert HDTV-Video mit 720p und 25/30 Bildern pro Sekunde. Die Kamera verfügt über ein leicht austauschbares, IR-korrigiertes Vario-Fokus-Objektiv mit CS-Anschluss und DC-Blende. Dank der Axis Zipstream-Technologie zeichnet sich die AXIS M1124-E durch deutlich geringere Anforderungen an Bandbreite und Speicherplatz aus. Die Kamera unterstützt WDR-Forensic Capture zur Optimierung des Videos selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen. Die Power over Ethernet-Unterstützung der leichten, IP66- und IK10-zertifizierten Kamera vereinfacht die Installation. Zudem ist die Kamera mit einem microSD-Kartensteckplatz für Edge Storage und Ein- und Ausgangs-Ports für externe Geräte ausgestattet.

- > Geeignet für den Außeneinsatz
- > HDTV 720p mit 25/30 Bildern/s
- > Vario-Fokus-Objektiv mit CS-Anschluss
- > WDR-Forensic Capture
- > Axis Zipstream-Technologie

1656403 /DE/M3.3/072016

AXIS M1124-E-Netzwerk-Videokamera

Kamera	
Bildsensor	1/3" RGB CMOS/progressive Abtastung
Objektiv	Vario-Fokus, IR-korrigiert, CS-Anschluss, DC-Blende, 3 bis 10,5 mm Horizontales Sichtfeld: 91°–32° Vertikales Sichtfeld: 49°–18°
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter
Mindest-beleuchtung	Farbe: 0,25 Lux F1.4 SW: 0,05 Lux F1.4
Verschlusszeit	1/66500 bis 1 s
Video	
Videokompri-mierung	H.264 Baseline-, Main- und High-Profil (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
Auflösungen	1280 x 720 bis 160 x 90
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder/s in allen Auflösungen
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildrate und Bandbreite, VBR/MBR H.264
Bildeinstellungen	WDR-Forensic Capture: Bis zu 120 dB je nach Szene, manuelle Verschlusszeit, Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung (einschließlich automatischer Verstärkungssteuerung), Belichtungszonen, Feineinstellung des Verhaltens bei schwachem Licht, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°, Seitenverhältniskorrektur, Text- und Bild-Overlay, Privatzonenmaske, Bildspiegelung
Schwenken/Nei-gen/Zoomen	Digitaler PTZ
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS[a] Verschlüsselung, IEEE 802.1X[a] Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokollierung
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Systemintegration	
Anwendungs-programmier-schnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform; Spezifikationen unter *www.axis.com* AXIS Video Hosting System (AVHS) ermöglicht den Anschluss mit einem Mausklick. ONVIF®-Profile S und G, Spezifikationen unter *www.onvif.org*.
Analyse	AXIS Video Motion Detection 3, Active Tampering Alarm Support für AXIS Camera Application Platform zur Installation zusätzlicher Anwendungen wie AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking und Anwendungen anderer Hersteller, siehe *www.axis.com/acap*.
Alarmauslösung	Analysen, dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen, externer Eingang
Alarmereignisse	Hochladen von Dateien über FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, Netzwerkfreigabe und E-Mail Benachrichtigung über E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP Videoaufzeichnung mit Edge Storage, Videopufferung von Vor- und Nachalarm, PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung, Senden von Videoclips, Senden von SNMP-Traps, Tag-/Nachtsichtbetrieb, WDR-Modus, LED-Statusanzeige, Ausgangs-Port
Daten-Streaming	Ereignisdaten
Integrierte In-stallationshilfen	Pixelzähler
Allgemeines	
Gehäuse	Schlagfestes Polymergehäuse, zertifiziert gemäß IP66, NEMA 4X und IK10 Farbe: White NCS S 1002-B
Nachhaltigkeit	PVC-frei Bromfreie Leiterplatte
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Stromversorgung	8 bis 28 V DC oder Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Klasse 2, max. 5,0 W, typisch 3,6 W
Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE Anschlussblock für 1 Alarmeingang und 1 Ausgang (12 V DC-Ausgang, max. Stromstärke 15 mA) Gleichstromeingang, Anschlussblock
Storage	Unterstützung für microSD/microSDHC/microSDXC-Karten Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage, Netzwerkspeicher) Empfehlungen zu SD-Karten und NAS finden Sie unter *www.axis.com*.
Betriebs-bedingungen	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lager-bedingungen	-20 °C bis 50 °C
Zulassungen	EN 55022 Klasse A, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, KCC KN22 Klasse A, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-4-4 Klasse 4M4
Abmessungen	222 x 137 x 448 mm einschließlich Wandhalterung
Gewicht	1,6 kg einschließlich Wandhalterung
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	AXIS T94Q01A-Wandhalterung, Resistorx T20-Tool, Anschlusszubehör, Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer
Optionales Zubehör	AXIS T94R01P-Kabelführungsdose, Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A16-VE, AXIS T91A47-Masthalterung, AXIS T90B Leuchten
Video-Management-Software	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station und Videoverwaltungssoftware von Axis Application Development Partnern sind verfügbar unter *www.axis.com/techsup/software*.
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter *www.axis.com/warranty*.

a. *Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2015 - 2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.