

## GD-CT-AP2117E

2 MP Eyeball HD-TVI Kamera 2,8mm IR LED WDR PIR



- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Objektiv: f = 2,8 mm Weitwinkel
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 20m Reichweite
- Bei PIR-Detektion erfolgt weißer LED Blitzalarm



### PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-AP2117E

EAN CODE: 4260573061648

**Technische Daten GD-CT-AP2117E****Kamera**

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,005 Lux @ F1.2
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	2,8 mm
Objektivart:	M12
Bildwinkel:	103,5° (horizontal), 55° (vertikal), 119° (diagonal)

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	Bis zu 20 m
Wellenlänge:	850 nm
Weisse LED:	Alarm/ Off

**Video**

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

**Allgemein**

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC
PIR Sensor Winkel:	110°
PIR Sensor Reichweite:	11 m

**Schwenk Neige Zoom**

Anzahl der Privatzenen:	4 Zonen, rechteckig
-------------------------	---------------------

**Anschlüsse**

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
Alarmausgänge:	1 Relais, normal geöffnet, Klemmenblock

**Intelligent Funktionen**

Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
-------------------------------------	-------------------------

**Standards**

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
---------------	-----------------------

Artikelnummer: GD-CT-AP2117E

EAN CODE: 4260573061648

## Standards

Normen: CE, EAC, FCC, RoHS konform

## Umgebung

Betriebstemperatur: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Rel. Luftfeuchte: weniger als 95%, nicht Kondensierend

## Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC ±10%

Leistungsaufnahme: Max. 4,5 W

## Mechanisch

Befestigung: Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar

Abmessungen: Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 x 3,53 inch)

Gewicht: 310 g (0,68 lb)

## Zubehör:



GD-BR-AMW14



GD-BR-AJX04



GD-AC-VB01