

GD-RX-AC1432R

32-Kanal Netzwerkrekorder mit C-WERK Essential Lizenz



- Modulare Struktur und verteilte Architektur für flexible Gestaltung des Videosystems und besonders hohe Ausfallsicherheit
- Effektive Festplattennutzung durch eigenes Dateisystem spart Festplattenplatz und erhöht die Datensicherheit
- Mobile Überwachung Unterstützung - iPhone, iPad, Android
- Zentralisiertes Benutzermanagement



ESSENTIAL

- Produkt Line ESSENTIAL: Hohe Qualität, grundlegende Funktionen und sehr viele Funktionen für kleinere Anwendungen

Technische Daten GD-RX-AC1432R

| | |
|------------------------------|--|
| Video | |
| Anzahl Kameras: | 32 Kanäle (mit CAM Lizenzen erweiterbar) |
| Aufnahme / Wiedergabe | |
| Bandbreite der Aufzeichnung: | 960 M Bps |
| Live Betrachtung: | Frei konfigurierbare Benutzer Layouts, Lagepläne, HTML und Scripte |
| Aufzeichnung: | Kontinuierlich, Bewegung oder Ereignis sowie zeitgesteuerter Aufnahmepläne |
| Allgemein | |
| CPU: | Intel® Core™ i5-10400, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache, 2.90 GHz Base Frequency, 4.30 GHz Turbo Frequency |
| Betriebssystem: | Microsoft® Windows 10 64-bit |
| Logdatei Unterstützung: | Ereignisse, Makros, Änderungen und Aktivitäten je Benutzer |
| RAM: | 8 GB |
| Interner Basisspeicher: | 2TB |
| Speichermedium: | Unterstützt interne Speicherung sowie NAS/SAN/DAS |
| Netzwerk | |
| Videokompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG |
| Streaming: | Zwei Streams, Einstellung von Bildauflösung, Bildrate und Datenfluss |
| Anschlüsse | |
| Videoausgänge: | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Festplattenplätze: | 3x SATA |
| Netzwerkanschlüsse: | 2x RJ45 Gbit LAN |
| Schnittstellen: | 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur: | 0 °C ~ +45 °C |
| Elektrisch | |
| Versorgungsspannung: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Leistungsaufnahme: | Max. 400 W |
| Mechanisch | |
| Abmessungen: | 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19") |
| Gewicht: | 10000 g (22 lb) |