

## AXIS FA1105 Sensoreinheit

### Ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in 1080p

Die AXIS FA1105 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA. Die AXIS FA1105 liefert eine Auflösung von 1080p und ein breites horizontales Sichtfeld von 111°. Die AXIS FA1105 verwendet Forensic WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > **Flexibel einzusetzendes und ausgesprochen unauffälliges Design für die Innenraumüberwachung**
- > **Standardobjektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- > **Breites horizontales Sichtfeld von 111°**
- > **Forensisches WDR**



## AXIS FA1105 Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen
<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung	EMV 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
<b>Objektiv</b>	Feste Blende 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 111° Vertikales Sichtfeld: 61°	<b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 62368-1
<b>Auflösungen</b>	1920 x 1080 (1080p)	<b>Umwelt</b> EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>WDR – Wide Dynamic Range</b>	Forensic WDR	<b>Abmessungen</b> 29 mmø 20 mm
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,2 lx	<b>Gewicht</b> 16 g
<b>Verschlusszeit</b>	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	<b>Benötigte Hardware</b> AXIS FA Haupteinheit
<b>Bildrate</b>	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b> Kabel, schwarz (8 m), Sicherungsmuttern (2 St.), Montagehalterung Installationsanleitung
Allgemeines		<b>Optionales Zubehör</b> AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m Montageband AXIS F8204 AXIS F8212 Trim Ring Montagehalterung für AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
<b>Gehäuse</b>	Aluminium Kunststoff	<b>Gewährleistung</b> Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC	
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	
<b>Lagerbedingungen</b>	-40°C bis +65°C	

Verantwortung für die Umwelt:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)