

## GD-CT-AP2837V

2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,7~13,5mm Motor Vario IR  
LED WDR PoC



- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 60m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



### PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-AP2837V

EAN CODE: 4260573060443

**Technische Daten GD-CT-AP2837V****Kamera**

Bildaufnahmelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert, Autofokus
Blendenwert:	F1.4 ~ F3.5
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Wellenlänge:	850 nm

**Video**

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

**Allgemein**

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

**Anschlüsse**

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

**Standards**

Schutzklasse:	IP50, Kunststoffgehäuse
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

**Elektrisch**

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 7 W

Artikelnummer: GD-CT-AP2837V

EAN CODE: 4260573060443

## Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 340°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Gewicht:	455 g (1,00 lb)

## Zubehör:



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05



GD-AC-VB01