

GD-CT-BP5837T

5 MP Zylinder HD-TVI Kamera 2,7~13,5mm Motor Vario ICR IR
LED PoC



- 5 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-BP5837T

EAN CODE: 4260573063376

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Technische Daten GD-CT-BP5837T**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	5 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	2560 (H) × 1944 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/50 ~ 1/1000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	95° ~ 26° (horizontal), 72° ~ 20° (vertikal), 126° ~ 33° (diagonal)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 5 MP@20 Bps , 4 MP@25 Bps , 1080P@25 Bps NTSC: 5 MP@20 Bps , 4 MP@30 Bps , 1080P@30 Bps

Allgemein

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Standards

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 9,5 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3,62 x 10,04")
Gewicht:	680 g (1,5 lb)

Artikelnummer: GD-CT-BP5837T

EAN CODE: 4260573063376

Zubehör:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01

Abmessungen:

