

## GD-CT-AP2837T

2 MP Zylinder HD-TVI Kamera 2,7~13,5mm Motor Vario ICR IR  
LED WDR PoC



- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 80m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V

### PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

**Technische Daten GD-CT-AP2837T****Kamera**

Bilddaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert, Autofokus
Blendenwert:	F1.4 ~ F3.5
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	Bis zu 80 m
Wellenlänge:	850 nm

**Video**

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

**Allgemein**

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

**Anschlüsse**

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC) WDR aus
----------------	---

**Standards**

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

**Elektrisch**

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	Max. 8,2 W

Artikelnummer: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

## Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Gewicht:	900 g (1,98 lb)

## Zubehör:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01