

Sensoreinheit AXIS FA1125

Ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in 1080p

Die AXIS FA1125 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA. Die AXIS FA1125 liefert eine Auflösung von 1080p und bietet ein horizontales Sichtfeld von 91°. Die AXIS FA1125 verwendet Forensic WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > **Flexibles, äußerst unauffälliges Design für die Innenraumüberwachung**
- > **Pinhole-Objektiv mit 1080p Auflösung**
- > **Breites horizontales Sichtfeld von 91°**
- > **Forensisches WDR**



Sensoreinheit AXIS FA1125

Kamera		Zulassungen	EMV
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung		55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
Objektiv	Feste Blende, feste Brennweite, Pinhole-Objektiv 3,7 mm, F2.5 Horizontales Sichtfeld: 91° Vertikales Sichtfeld: 45°		Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)		Umwelt EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
WDR – Wide Dynamic Range	Forensic WDR		
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,25 lx	Abmessungen	28 x 24 x 20 mm
Verschlusszeit	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	Gewicht	12,2 g
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	Benötigte Hardware	AXIS FA Haupteinheit
Allgemeines		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Kabel, schwarz (8 m), Sicherungsmutter (1 St.), abgewinkelte Pinhole-Halterung AXIS F82A06 Installationsanleitung
Gehäuse	Aluminium Kunststoff	Optionales Zubehör	AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m Montageband AXIS F8204 Pinhole-Klemmflansch AXIS F8211, Klemmflansch AXIS F8212, Pinhole-Zubehör AXIS F8225
Nachhaltigkeit	Ohne PVC	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)		
Lagerbedingungen	-40°C bis +65°C		

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility